

Pflegeanleitung für keramische Wand-und Bodenbeläge

Keramische Beläge dürfen mit Mikrofaser und dem empfohlenen Reinigungsmittel der Keramik Bau AG gereinigt werden. Die Beläge im Nassbereich kann bei säurefesten Fugen mit dem empfohlenen Entkalkungsmittel der Keramik Bau AG entkalkt werden. Sollten Sie beim Plattenbelag keine säurefesten Fugen haben, müssen die Beläge nach dem Gebrauch kalt nachgespült und nachgetrocknet werden, da die Zementfugen nicht säurebeständig sind.

Das Entkalken der Beläge muss **1x pro Woche** erfolgen. Wenn man den Kalk zulange auf den Platten lässt, ist es möglich, dass man ihn nicht mehr wegbringt.

Wichtig ist: Bei Armaturen und Glaswänden sind die Pflegeanleitungen vom jeweiligen Unternehmer oder Lieferanten zu beachten.

Die Silikonfugen müssen nach dem Gebrauch kalt nachgespült, und im Idealfall nachgetrocknet werden, um dem Schimmelpilz vorzubeugen. Silikonfugen sind wartungsbedürftig und müssen jährlich auf Risse und Löcher kontrolliert werden. Dies ist Aufgabe der Bauherrschaft. Defekte Silikonfugen können zu Schäden führen.

Die nötigen Pflege- und Reinigungsprodukte können bei uns bestellt werden.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Plattenbelag viel Freude.

Freundliche Grüße

Franziska Drittenbass
KERAMIK BAU AG